

IVT Greenline HE

Vätska/vattenvärmepump



Pålitlig. Byggt med beprövad teknik som garanterar driftsäkerheten.

Användarvänlig. Tydlig display där du bland annat kan följa energiförbrukningen.

Sparar mer. Energisnål kylkrets med a-klassade cirkulationspumpar.

Anpassa efter behov. komfortkyla och poolvärme finns som tillbehör.

Vår mest sålda värmepump.

IVT Greenline HE är konstruerad med beprövad teknik som garanterar driftsäkerheten. Dessutom klarar den att leverera höga vattentemperaturer, vilket gör den extra pålitlig under kalla vintrar.



10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår, förutsatt att service och underhåll utförs.

Energiklassificeringen avser IVT Greenline HE C11, en modell ur vår produktlinje Greenline. Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.

 **IVT**
VÄRMEPUMPAR



IVT Greenline HE

IVT Greenline HE är vår mest sålda värmepump och en trygg investering. Tekniken är en vidareutveckling av samma plattform som varmt tusentals svenska hem de senaste decennierna. Förutom en driftsäkerhet utöver det vanliga klarar IVT Greenline HE att leverera höga vattentemperaturer till värmesystemet, upp till 65 grader. Det gör värmepumpen extra pålitlig när vintern är som kallast.

IVT Greenline HE är utrustad med lågenergiteknik som minskar elförbrukningen och ger dig lägre uppvärmningskostnader. Ett exempel är cirkulationspumparna på både den kalla och den varma sidan av värmepumpen.

Den dynamiska pumpstyrningen (DPC) optimerar uppvärmningen efter husets behov, vilket också bidrar till en ökad besparing. I displayen kan du följa hur stor energibesparing värmepumpen ger genom energimätningssystemet (ESM).

Värmepumpen finns som C-modell med inbyggd varmvattenberedare på 185 liter. För dig med ett större varmvattenbehov finns E-modellen med separat beredare.

IVT Greenline HE installeras endast av certifierade återförsäljare. 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.* Ett skydd som du dessutom kan förlänga upp till 18 år genom vår tilläggförsäkring.

** För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre och fem år. Regelbunden service gör också att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp.*

Teknisk fakta IVT Greenline HE C/E

Modell	C6/E6	C7/E7	C9/E9	C11/E11	E14	E17
Energiklass produkt	A+	A+	A+	A++	A++	A+
Energiklass varmvatten	A	B	B	B	-	-
Värmeeffekt (BO/35) ¹⁾	5,3 kW	6,7 kW	8,4 kW	9,7 kW	13,1 kW	15,7 kW
COP vid (BO/W35) ¹⁾	3,9	3,9	4,1	4,2	4,0	4,0
Värmeeffekt (BO/45) ¹⁾	4,9 kW	6,1 kW	7,6 kW	9,0 kW	11,6 kW	14,6 kW
COP vid (BO/W45) ¹⁾	3,0	3,0	3,2	3,2	2,9	3,2
Kompressortyp	Scroll					
Cirkulationspumpar	Varvtalsstyrd lågenergi					
Ljudeffekt C-modell ²⁾	44 dB(A)	48 dB(A)	49 dB(A)	47 dB(A)	-	-
Ljudeffekt E-modell ²⁾	46 dB(A)	44 dB(A)	43 dB(A)	45 dB(A)	49 dB(A)	46 dB(A)
Innehåller fluorerade växthusgaser	Ja					
Köldmedie	R407C					
GWP ³⁾	1774 kg CO ₂ e					
Vikt köldmedie	1,22 kg	1,16 kg	1,31 kg	2,2 kg	2 kg	2 kg
CO ₂ -ekvivalent	2,164 to CO ₂ e	2,058 to CO ₂ e	2,324 to CO ₂ e	3,903 to CO ₂ e	3,548 to CO ₂ e	3,548 to CO ₂ e
Hermetiskt slutet	Ja					
Mått (bredd×djup×höjd) C-modell	600×645×1800 mm			-	-	-
Mått (bredd×djup×höjd) E-modell	600×645×1520 mm					
Vikt (u. förp.) C-modell (Cu/Rostfri)	230/200 kg	231/201 kg	240/210 kg	-/218 kg	-	-
Vikt (utan förpackning) E-modell	146 kg	152 kg	155 kg	170 kg	190 kg	195 kg
Reglercentral	Rego 1000					

1) Enligt EN 14511 2) Enligt EN ISO 3743-1. 3) Global warming potential.